

Konstruktionsmerkmale des Auftragsannahme-Schachtes bezüglich Diebstahlsicherung

Auftragsannahme-Schacht Typ ES mit Aufnahmekasten

1. Konstruktion:
Die Schweißkonstruktion besteht aus Stahlblech mit einer Wandstärke von 2 mm.
2. Befestigung;
Der Annahme-Schacht Typ ES wird nach dem Einbau von der Wand-Innenseite zusätzlich mit 2 Gewindestangen verschraubt und gegen eine gewaltsame Demontage von der Wand-Außenseite abgesichert.
3. Funktion:
Eine Entnahmesperre verhindert den direkten Durchgang in das Rauminnere. Bei geöffneter Einwurfklappe fällt die eingeworfene Kunden-Tasche bis zum Sperrblech. Diese gibt erst bei geschlossener Einwurfklappe den Durchgang nach Innen frei. Die eingeworfenen Gegenstände fallen nun in den Aufnahmekasten ins Rauminnere.
Eine Entnahme ist auch mittels Sonden nicht möglich.
4. Abmessungen Annahmeschacht:
Außenblende: B 350x H 170 mm
Einwurföffnung: B 205 x H 36 mm

Wanddurchbruch: B270 x H90mm, bei 40° Neigung
5. Maße Aufnahmekasten: B 270 x H 600 x T 270, Blechstärke: 2 mm
6. Die Entnahme der Auftragsmappe, bzw. Schlüssel erfolgt durch eine Klappe an dem Aufnahmekasten der durch ein Sicherheitsschloss Tricontus A mit 3 Riegelbolzen gesichert ist.